

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Indice

D

Date application

20/01/2025

Page

1/2

1. COORDONNEES

PLASTYROBEL – 12 Rue Champ Balley – 63200 Pessat Villeneuve

Téléphone : 04.73.63.03.03 - www.groupe-sipa.com

2. DONNEES GENERALES PRODUIT

Désignation	Billes en vrac	 
Référence Plastyrobel	99999BIG18	
Référence client	BILLEGRAPHITE® premium	
Date création	21/02/2023	
Application	-Isolation thermique -rabourrage d'assise	

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1. Matière première

Type	EXM LAMBDA	Couleur	Grise
Commentaires	/		

3.2. Produit fini

	Extérieur	Intérieur		Extérieur	Intérieur
Longueur (mm)	Voir dimensions ci-dessous		Diamètre (mm)	2/5mm	
Largeur (mm)			Poids (g)	Voir ci-dessous	
Hauteur (mm)			Densité (g/l)	18g/l (+3/- 0)	
Commentaires	Conditionné : en sac de 300l, ou en Bigbag de 1m3 ou en Bigbag de 1.2m3 Conductivité Thermique λ_m Mesurée à 10 °C (NF EN 12667) < 32 mW/(m.K)				

Tableau 3 – Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de la vapeur d'eau en fonction de l'épaisseur

Épaisseur (mm)	20	40	100	150	200	250	300
Épaisseur d'air équivalente s_d (m)	0,040	0,080	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60

4. CONDITIONNEMENT

Litre	Quantité/palette	Dimensions (mm)	Poids unitaire (kg)
~300L	7	Fourni par le client	~5.4kg
~1m3	2	100x120x80mm	~18kg
~1.2m3	2	90x90x140mm	~21.6kg

5. IDENTIFICATION

Etiquette	☒ Produit	☐ Housse	☐ Carton	☒ Palette
Information etiquette	☒ Désignation	☒ Référence PSB	☐ Coordonnées PSB	☒ Numéro de lot
	☒ Quantité	☒ Date		
Marquage produit	☒ Date fabrication	☐ Référence client		
Autre				

6. MANUTENTION ET STOCKAGE

Les produits doivent être conservés dans leur conditionnement d'origine et nécessitent des mesures de stockage spécifiques :

- Les pièces doivent être stockées dans un endroit sec.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur.
- Protéger de l'action directe des rayons du soleil.
- Eviter toute source d'ignition.

Les pièces doivent être protégées contre les coups et les chocs.

7. FICHE DE DONNEES DE SECURITE

7.1. Polystyrène expansé

- Identification de la société : PLASTYROBEL
- Identification des dangers : Les produits sont fabriqués avec des matières qui n'ont pas été classées dangereuses et ne nécessitent pas d'étiquetage particulier, conformément à la législation en vigueur.

Dans les conditions normales d'utilisation, il n'y a aucune présence de poussière

- Premiers secours : Les produits ne présentent normalement pas de risque en cas d'inhalation et de contact avec la peau.

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à l'eau courante

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter immédiatement un médecin.

- Mesure de lutte contre l'incendie : Le CO₂, la mousse, l'eau pulvérisée et la poudre sont les moyens d'extinctions à privilégier en cas d'incendie.
- Moyen d'extinction contre-indiqué pour des raisons de sécurité : jet d'eau.
- Considérations relatives à l'élimination : Le produit doit être éliminé conformément aux législations locales et nationales. Il est souhaitable de promouvoir des programmes de gestion des déchets (récupération, recyclage).