

# FICHE TECHNIQUE LAQUE PREMIUM SATINÉE

## PROPRIETES

Pour l'intérieur, produit solvantée, dilution avec le diluant BIOFA, lessivable, très forte résistance mécanique, fort pouvoir couvrant.

Adaptée pour les murs, plafonds, tous supports bois, supports métalliques prétraités.

## COMPOSITION

Huile de lin et résine naturelle émulsionnée, dioxyde de titane, siccatif à l'oxyde de fer, silice, ester d'acide gras d'huile de lin.

## MISE EN ŒUVRE

### Traitement préalable

Les supports doivent être sec, propre, dépoussiéré et exempt de taches de graisses, Eliminer les anciennes peintures non adhérentes. Dégraisser les bois à forte teneur en tanin.

### Sous couche

Appliquer la sous couche PRIMAIRE LAQUE sur les bois, antirouille sur les supports métalliques.

### Finition

Bien mélanger la laque avant emploi, appliquer deux couches à la brosse ou au rouleau avec du matérielles adaptées aux laques. Peut s'appliquer également au pistolet.

Important : Effectuer un essai préalable, veillez à bien ventiler et aérer les locaux.

### Nettoyage des outils

Nettoyage avec le diluant BIOFA.

## SECHAGE

Hors poussières après 6 à 8 heures, recouvrable entre 12 et 48 heures, dureté du produit après 7 jours. Température ambiante de 15°C est idéale.

## CONSOMMATION/RENDEMENT

Par couche : 70 à 80 ml/m<sup>2</sup>. Rendement 12m<sup>2</sup> / Litre.

## STOCKAGE

Au frais et au sec. Une peau peut se former dans les emballages entamés, retirer celle-ci délicatement, bien mélanger avant réutilisation. Fermer hermétiquement les récipients.

## CONDITIONNEMENTS

750ml, 2,5 l .

## RECYCLAGE

Déposer les résidus liquides dans les containers adaptés selon les directives locales. Bien nettoyer les conditionnements vides avant de les apporter au recyclage.

## CONSIGNES DE SECURITE

Laisser sécher les chiffons imbibés en forme dépliée ou les tremper dans l'eau avant de les laisser sécher à l'air, (risque d'auto inflammation) le produit en lui-même n'est pas inflammable.

Garder hors de porté des enfants, utiliser le produit que dans des zones bien ventilées. Veillez à bien vous protéger lors de la mise en œuvre. Peut provoquer des réactions allergisantes.

Règlement Union Européenne C.O.V  
Valeurs limites Cat. A/  
Contient 35g/l max.



Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition MARS 2023)

EUROP LABO – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU