




MAJESTIC




Structure	Moquette à velours coupé	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4+5 m dans certains coloris
Construction	Tufted carpet, cut pile	Backing	Action back	Width in Roll	4+5 m in some colours
Herstellungsverfahren	Getufteter Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5 m in einigen Farben
Fabricagemetode	Getuft tapijt, gesneden pool	Rug	Textielrug	Rollbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Descripción	Moqueta de fibra cortada	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5 m segun colores
Struttura	Moquette velluto	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4-5 m per certi colori
Struktura	Wykładzina welurowa	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4 m i w niektórych kolorach 5 m
Composition	100% Pure laine vierge	Comportement au feu	Cfl-s1 - libre sur bois	Largeur à la coupe	4+5m dans certains coloris
Pile material	100% Pure New Wool	Fire resistance	Cfl-s1 - free-floating on wood	Width in Cut-length	4 and 5m in some colours
Polmaterial	100% Reine Schurwolle	Brennverhalten	Cfl-s1 - schwimmend auf Holz	Lieferbreite in Coupon	4 und 5m in einigen Farben
Poolmaterial	100% Zuiver scheerwol	Brandgedrag	Cfl-s1 - zwevend op hout	Couponbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Composició	100% Lana pura virgen	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - libre flotación en madera	Ancho por trozo	4+5 m segun colores
Composizione	100% Pura lana vergine	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - libero su legno	Larghezza taglio	4-5 m per certi colori
Skład runa	100% Czysta zywa wełna	Trudnozupalnosc	Cfl-s1 - luzem na podlozu drewnianym	Szerokosc w kuponie	4 m i w niektórych kolorach 5 m
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris	52 - dont 16 coloris en 5 m
Pile weight		Wear Classification	Classe 23 LC5	Colours	52 - including 16 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	T4 - ICCO N F94/10	Erhältliche Farben	52 - darunter 16 Farben in 5 m
Poolinsetmassa	1300 g/m	Gebbruiksklasse	PRODIS N F2F7DFB	Kleurenaantal	52 - waarvan 16 kleuren in 5 m
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z-156.601-1170	Cantidad de colores	52 - de los cuales 16 colores en formato 5 m
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori	52 , di cui 16 tinte nel formato 5 m
Gramatura		Klasifikasi		Liczba kolorów	52 - w tym 16 kolorów w szerokości 5 m
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs ; Matériaux à faible émission.		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht	2365 g/m			Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Masa całkowita				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
				Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		Échantillons gratuits et documentation	
Total thickness		Impact sound insulation		Free samples and documentation	
Gesamtdicke		Trittschalldämmung		www.balsan.com	
Totale massa	9,5 mm	Geluidsreductie			
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore totale		Rumore all'impatto			
Wysokosc całkowita		Izolacja halasu uderzeniowego			
Hauteur du velours - NF ISO 1766					
Pile height					
Polhöhe					
Poolhoogte	7,0 mm				
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p				
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					

ΔLw 33 dB

Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la massima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomiedzy roznyimi kapielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-110112

textile floor covering
EN 1397

Edition : 16/09/2015



Made in France

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com